

Ensayo según ISO 2631-1

La norma que define el nivel máximo de vibraciones perjudiciales al que debe exponerse una persona cada día.



Spinergy



Softwheel



Metal Spoked



Loopwheels Classic



Loopwheels Urban

Loopwheels Urban y Extreme permite a los usuarios desplazarse durante más de 2 horas al día por terrenos irregulares antes de que sufran cualquier nivel inseguro de vibración en todo el cuerpo.

	Uso medio diario antes de necesitar una acción a una velocidad media de 12 km/h sobre pavimentos, pistas o asfalto	Variación de la rueda de peor rendimiento
Spinergy	1 hora 3 minutos	
Softwheel	1 hora 18 minutos	+23,8 %
Metal Spoked	1 hora 19 minutos	+25,4 %
Loopwheels Classic	1 hora 42 minutos	+61 %
Loopwheels Urban & Extreme	2 hora 10 minutos	+109 %

Los resultados se han obtenido con el modelo Larson Davis HVM2000, calibrado específicamente para medir la vibración según la norma ISO 2631-1.

Todos los detalles de este ensayo están disponibles en www.loopwheels.com



¿Qué Loopwheel escoger?



Nombre	Loopwheels Classic	Loopwheels Carbon	Loopwheels Urban	Loopwheels Extreme
Resumen	Una rueda con buena relación de calidad y precio que ofrece protección frente a vibraciones y comodidad cada día.	Una rueda Loopwheels Classic con el 12 % adicional de carbono que ofrece la misma comodidad y protección, además de más rigidez lateral .	Una rueda ligera para diario que ofrece comodidad y protección frente a vibraciones, para uso manual o eléctrico.	Una rueda específicamente pensada para el uso fuera de la carretera , combinada a menudo con un accesorio eléctrico. Diseñada como neumático MTB (mountain bike).
Lo que les encanta a los clientes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La comodidad ✓ Las opciones de color 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La estabilidad ✓ El acabado de carbono 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fácil de levantar con una mano ✓ La apariencia ✓ El mejor confort para desplazarse 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El diseño todoterreno ✓ El peso ligero ✓ La calidad del trayecto
Tamaño de la rueda	24" (BSD: 540 mm) 25" (BSD: 559 mm)	24" (BSD: 540 mm) 25" (BSD: 559 mm)	24" (BSD: 540 mm)	24" (BSD: 507 mm)
Opciones de color	6 opciones de color 10 opciones de color del logotipo	Carbono con logotipo blanco reflectante	Carbono con logotipo blanco reflectante	Carbono con logotipo blanco reflectante
Peso	1,8 kg	1,8 kg	1,36 kg	1,33 kg
Reducción de la vibración (medida según la norma ISO2631 y comparada con una rueda Spinergy de diario)	60,90 %	60,90 %	109 %	109 %
Rigidez lateral	Adecuada para uso manual	Adecuada (20 % más que Classic)	Muy adecuada (37 % más que Classic)	Muy adecuada (37 % más que Classic)
¿Está disponible en varias tasas de resorte?	Solo una tasa de resorte	Solo una tasa de resorte	Sí, 3 tasas: suave, normal y rígida	Sí, 2 tasas: normal y rígida